



## Standard Baggermatratze & Kranmatratze

<b>Holzarten</b>	Mora-mix. Die Baggermatratzen werden aus 5 Bohlen mit einer Breite von 20cm zusammen gestellt. Aussen wird reines Mora, in der Mitte gemischtes Hartholz, verwendet. Jede verwendete Holzart ist aufgrund ihrer Eigenschaften im Bereich Härte, Drehwuchs und Biegefestigkeit bestens geeignet.
<b>Abmessungen</b>	Alle Standard-Abmessungen werden produziert. Ab 7cm bis 20cm und Längen von 5,00 bis 8,00 Meter.
<b>Anwendung</b>	Baustraßen, Überfahrten Standfläche für Kräne und Bagger
<b>Spezifikation</b>	Stahlbolzen von 19mm, 24mm oder 32mm werden mit starken Füllringen und Muttern verwendet. Die Muttern können individuell nachgestellt werden.
<b>Ausführung</b>	Die Stirnseiten der Bohlen werden mit jeweils 2 Fasen versehen. Matratzen mit Bohlen der Stärke von 150 mm oder mehr, können mit verschlossenem Kern produziert werden. Die Bohlen werden stirnseitig standardmäßig mit Nagelplatten ausgestattet, damit Einrisse vermieden werden. Die Matratzen sind mit Aussparungen zum Anheben versehen, so dass die Matratzen sich leicht verlegen lassen.

